



RELATÓRIO DE PROPOSTAS

Processo: 25/2017

Licitação: 25/2017

Modalidade: Pregão

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO NOVO E COLETOR COMPACTADOR DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO.

Item	Produto				
1	<p>VEÍCULO CAMINHÃO NOVO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- ANO/MODELO 2017 OU SUPERIOR;- COR BRANCA;- ZERO QUILOMETRO, SEM REGISTRO DE PROPRIEDADE ANTERIOR;- MOTOR DIESEL 06 CILINDROS TURBO, COM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 CV;- TRACÇÃO 4 X 2;- TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS E 01 A RÉ;- EIXO TRASEIRO COM RELAÇÃO REDUZIDA;- DIREÇÃO HIDRÁULICA;- TOMADA DE FORÇA NO MOTOR POSSIBILITANDO COMPACTAÇÃO EM MOVIMENTO;- AR-CONDICIONADO;- CABINE CURTA EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS, INCLUINDO MOTORISTA, COM DUAS PORTAS;- TAPETES DE BORRACHA;- SISTEMA DE SOM COM RÁDIO AM/FM E ENTRADA USB COM 02 ALTO-FALANTES E ANTENA;- PESO TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 16.000KG;- CAPACIDADE MÁXIMO DE TRACÇÃO (CMT) DE 35.000KG;- DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3.650MM;- CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL + EQUIPAMENTOS NO MÍNIMO 10.360KG;- EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;- GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO DE USO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE FÁBRICA. - VEÍCULO CAMINHÃO NOVO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:- ANO/MODELO 2017 OU SUPERIOR;- COR BRANCA;- ZERO QUILOMETRO, SEM REGISTRO DE PROPRIEDADE ANTERIOR;- MOTOR DIESEL 06 CILINDROS TURBO, COM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 CV;- TRACÇÃO 4 X 2;- TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS E 01 A RÉ;- EIXO TRASEIRO COM RELAÇÃO REDUZIDA;- DIREÇÃO HIDRÁULICA;- TOMADA DE FORÇA NO MOTOR POSSIBILITANDO COMPACTAÇÃO EM MOVIMENTO;- AR-CONDICIONADO;- CABINE CURTA EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS, INCLUINDO MOTORISTA, COM DUAS PORTAS;- TAPETES DE BORRACHA;- SISTEMA DE SOM COM RÁDIO AM/FM E ENTRADA USB COM 02 ALTO-FALANTES E ANTENA;- PESO TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 16.000KG;- CAPACIDADE MÁXIMO DE TRACÇÃO (CMT) DE 35.000KG;- DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3.650MM;- CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL + EQUIPAMENTOS NO MÍNIMO 10.360KG;- EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;- GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO DE USO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE FÁBRICA.				
Unidade	Cot. Max. Unit.	Cotação Max.	Quantidade		
UND	R\$213.800,00	R\$213.800,00	1,00		
Participante	Cpf/Cnpj	Valor Unit. Prop.	Valor Total	Classificada	Habilitado
EBF COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	08.531.438/0002-99	R\$213.800,00	R\$213.800,00	Sim	Sim



Item	Produto
2	<p>COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- CAIXA MONOBLOCO COM PAREDES LATERAIS TETO LISOS DE FORMATO ELÍPTICO E FUNDO CÔNCAVO COM CANALETA CENTRAL PARA GUIA DO PAINEL EJETOR;- ALTURA ACIMA DA LONGARINA DO CHASSI DE 2,38 M CALCULADO CONFORME NORMA BRASILEIRA ABNT NBR14879;- CALHAS DE CHORUME DE NO MÍNIMO 100 LITROS;- TOMADA DE FORÇA NO MOTOR COM COMPACTAÇÃO ANDANDO;- CHAPAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A ABRASÃO COM ESPESSURA MÍNIMO DE 6,35 MM E LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 80.000 PSI E COM ESPESSURA DE 4,75 MM E LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 50.000 PSI NO PISO DA CAÇAMBA;- SISTEMA DE COMPACTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PAINÉIS ACIONADOS POR 04 CILINDROS HIDRÁULICOS DE DUPLO EFEITO COM AMORTECIMENTO, SENDO AS SAPATAS DO PAINEL COMPACTADOR EM POLÍMERO DE ALTA DURABILIDADE QUE DISPENSAM LUBRIFICAÇÃO;- VEDAÇÃO DE BORRACHA ENTRE O DEPOSITO TRASEIRO E A CAIXA DE 7/8 DA ALTURA NAS LATERAIS;- COMANDO MANUAL PARA O CICLO DE COMPACTAÇÃO COM DESARME E ACELERAÇÃO AUTOMÁTICA QUE PERMITE A PARADA E REVERSÃO DO CICLO DE COMPACTAÇÃO EM QUALQUER INSTANTE DO MOVIMENTO;- COMANDO FRONTAL PARA LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO TRASEIRO E EJEÇÃO, SISTEMA QUE PROPORCIONA UMA COMPACTAÇÃO HOMOGENEA DE ATUAÇÃO COMO DISPOSITIVO ANTI-CHUPETA;- PAINEL EJETOR CÔNCAVO ACIONADO POR 01 CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE DUPLO EFEITO INCLINADO E TENDO UMA DAS EXTREMIDADES FIXAS AO PISO DA CAÇAMBA;- PRESSÃO DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 175 BAR;- TUBULAÇÕES EM AÇO TREFILADO SEM COSTURA BI CROMATIZADA SEM PINTURA;- TRAVAMENTO MANUAL DA PORTA TRASEIRA;- ALERTA SONORO ENTRE MOTORISTAS E OPERADORES;- ESTRIBOS E GARRAS DE APOIO PARA 3 A 4 OPERADORES;- PARA LAMAS DE PLÁSTICO;- ILUMINAÇÃO CONFORME NORMAS DE TRANSITO;- PINTURA PRIMER EM EPÓXI EM COR ÚNICA;- BOMBA HIDRÁULICA COM VAZÃO DE NO MÍNIMO 80 LPM A 1200RPM;- CILINDROS HIDRÁULICOS DE DUPLO EFEITO E CILINDRO TELESCÓPICO DE DUPLO EFEITO NA POSIÇÃO INCLINADA;- RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 160 LITROS COM VISOR DE NÍVEL;- VOLUME DO LIXO COMPACTADO NA CAIXA DE NO MÍNIMO 15,1 M3;- VOLUME DE LIXO COMPACTADO NA PORTA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 2,2 M3;- LARGURA MÍNIMA DA CAIXA DE 2,44 M;- COMPRIMENTO TOTAL DA CAIXA DE NO MÍNIMO 5,51 M;- PESO OPERACIONAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 4.500 KG;- GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO DE USO CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE FÁBRICA. - COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:- CAIXA MONOBLOCO COM PAREDES LATERAIS TETO LISOS DE FORMATO ELÍPTICO E FUNDO CÔNCAVO COM CANALETA CENTRAL PARA GUIA DO PAINEL EJETOR;- ALTURA ACIMA DA LONGARINA DO CHASSI DE 2,38 M CALCULADO CONFORME NORMA BRASILEIRA ABNT NBR14879;- CALHAS DE CHORUME DE NO MÍNIMO 100 LITROS;- TOMADA DE FORÇA NO MOTOR COM COMPACTAÇÃO ANDANDO;- CHAPAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A ABRASÃO COM ESPESSURA MÍNIMO DE 6,35 MM E LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 80.000 PSI E COM ESPESSURA DE 4,75 MM E LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 50.000 PSI NO PISO DA CAÇAMBA;- SISTEMA DE COMPACTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PAINÉIS ACIONADOS POR 04 CILINDROS HIDRÁULICOS DE DUPLO EFEITO COM AMORTECIMENTO, SENDO AS SAPATAS DO PAINEL COMPACTADOR EM POLÍMERO DE ALTA DURABILIDADE QUE DISPENSAM LUBRIFICAÇÃO;- VEDAÇÃO DE BORRACHA ENTRE O DEPOSITO TRASEIRO E A CAIXA DE 7/8 DA ALTURA NAS LATERAIS;- COMANDO MANUAL PARA O CICLO DE COMPACTAÇÃO COM DESARME E ACELERAÇÃO AUTOMÁTICA QUE PERMITE A PARADA E REVERSÃO DO CICLO DE COMPACTAÇÃO EM QUALQUER INSTANTE DO MOVIMENTO;- COMANDO FRONTAL PARA LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO TRASEIRO E EJEÇÃO, SISTEMA QUE PROPORCIONA UMA COMPACTAÇÃO HOMOGENEA DE ATUAÇÃO COMO DISPOSITIVO ANTI-CHUPETA;- PAINEL EJETOR CÔNCAVO ACIONADO POR 01 CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE DUPLO EFEITO INCLINADO E TENDO UMA DAS EXTREMIDADES FIXAS AO PISO DA CAÇAMBA;- PRESSÃO DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 175 BAR;- TUBULAÇÕES EM AÇO TREFILADO SEM COSTURA BI CROMATIZADA SEM PINTURA;- TRAVAMENTO MANUAL DA PORTA TRASEIRA;- ALERTA SONORO ENTRE MOTORISTAS E OPERADORES;- ESTRIBOS E GARRAS DE APOIO PARA 3 A 4 OPERADORES;- PARA LAMAS DE PLÁSTICO;- ILUMINAÇÃO CONFORME NORMAS DE TRANSITO;- PINTURA PRIMER EM EPÓXI EM COR ÚNICA;- BOMBA HIDRÁULICA COM VAZÃO DE NO MÍNIMO 80 LPM A 1200RPM;- CILINDROS HIDRÁULICOS DE DUPLO EFEITO E CILINDRO TELESCÓPICO DE DUPLO EFEITO NA POSIÇÃO INCLINADA;- RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 160 LITROS COM VISOR DE NÍVEL;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO**

Pág 3 / 3

Compras e Contratos
Ordena por Lote ou Item
Relatório de Propostas do Pregão
: 55 : 2017 : 25 : 0 : 0 : 0 : 0

- VOLUME DO LIXO COMPACTADO NA CAIXA DE NO MÍNIMO 15,1 M3;
- VOLUME DE LIXO COMPACTADO NA PORTA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 2,2 M3;
- LARGURA MÍNIMA DA CAIXA DE 2,44 M;
- COMPRIMENTO TOTAL DA CAIXA DE NO MÍNIMO 5,51 M;
- PESO OPERACIONAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 4.500 KG;
- GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO DE USO CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE FÁBRICA.

Unidade	Cot. Max. Unit.	Cotação Max.	Quantidade			
UND	R\$99.750,00	R\$99.750,00	1,00			
Participante	Cpf/Cnpj	Valor Unit. Prop.	Valor Total	Classificada	Habilitado	
VEMAQ VIATURES, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	04.630.383/0001-32	R\$99.500,00	R\$99.500,00	Sim	Sim	
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	83.675.413/0001-01	R\$99.750,00	R\$99.750,00	Sim	Sim	