

Compras e Contratos Relatório de Economia no Pregão Código Cliente: 55 : 2017 : 25 : 1

			Licitação: 25 / 20	11			:	
Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	VIr. Licitação	VIr. Proposta	VIr. Compra	VIr. Negociação	Variação(%)
1	VEÍCULO CAMINHÃO NOVO COM AS	UND	EBF COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	213.800,00	213.800,00	213.800,00	210.000,00	1,7
	SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: -							
	ANO/MODELO 2017 OU SÚPERIOR; - COR							
	BRANCA; - ZERO QUILOMETRO, SEM							
	REGISTRO DE PROPRIEDADE ANTERIOR; -							
	MOTOR DIESEL 06 CILINDROS TURBO, COM							
	SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, COM							
	POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 CV; - TRAÇÃO 4 X							
	2; - TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 06							
	MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS E 01							
	A RÉ; - EIXO TRASEIRO COM RELAÇÃO							
	REDUZIDA; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; -							
	TOMADA DE FORÇA NO MOTOR							
	POSSIBILITANDO COMPACTAÇÃO EM							
	MOVIMENTO; - AR-CONDICIONADO; -							
	CABINE CURTA EM AÇO COM CAPACIDADE							
	PARA 03 PASSAGEIROS, INCLUINDO							
	MOTORISTA, COM DUAS PORTAS; -							
	TAPETES DE BORRACHA; - SISTEMA DE							
	SOM COM RÁDIO AM/FM E ENTRADA USB							
	COM 02 ALTO-FALANTES E ANTENA; - PESO							
	TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 16.000KG; -							
	CAPACIDADE MÁXIMO DE TRAÇÃO (CMT)							
	DE 35.000KG; - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE							
	NO MÍNIMO 3.650MM; - CAPACIDADE DE							
	CARGA ÚTIL + EQUIPAMENTOS NO MÍNIMO							
	10.360KG; - EQUIPAMENTOS							
	OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA DE							
	ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; -							
	GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO DE USO							
	SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM							
	CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE FÁBRICA VEÍCULO							
	CAMINHÃO NOVO COM AS SEGUINTES							
	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ANO/MODELO							
	2017 OU SUPERIOR; - COR BRANCA; - ZERO							
	QUILOMETRO, SEM REGISTRO DE							
	PROPRIEDADE ANTERIOR; - MOTOR DIESEL							
	06 CILINDROS TURBO, COM SISTEMA DE							
	INJEÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA							
	MÍNIMA DE 230 CV; - TRAÇÃO 4 X 2; -							
	TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS							
	A FRENTE SINCRONIZADAS E 01 A RÉ; -							
	EIXO TRASEIRO COM RELAÇÃO REDUZIDA;							
	- DIREÇÃO HIDRÁULICA; - TÓMADA DE							
	FORÇA NO MOTOR POSSIBILITANDO							
	COMPACTAÇÃO EM MOVIMENTO: - AR-							
	CONDICIONADO; - CABINE CURTA EM AÇO							
	COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS,							
	INCLUINDO MOTORISTA, COM DUAS							



Compras e Contratos Relatório de Economia no Pregão Código Cliente: 55 : 2017 : 25 : 1

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	VIr. Licitação	VIr. Proposta	VIr. Compra	VIr. Negociação	Variação(%)
	PORTAS; - TAPETES DE BORRACHA; -							
	SISTEMA DE SOM COM RÁDIO AM/FM E							
	ENTRADA USB COM 02 ALTO-FALANTES E							
	ANTENA; - PESO TOTAL BRUTO DE NO							
	MÍNIMO 16.000KG; - CAPACIDADE MÁXIMO							
	DE TRAÇÃO (CMT) DE 35.000KG; -							
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO							
	3.650MM; - CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL +							
	EQUIPAMENTOS NO MÍNIMO 10.360KG; -							
	EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE							
	SEGURANÇA DE ACORDO COM A							
	LEGISLAÇÃO VIGENTE; - GARANTIA MÍNIMA							
	DE 01 (UM) ANO DE USO SEM LIMITE DE							
	QUILOMETRAGEM CONFORME PLANO DE							
	MANUTENÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE							
	FÁBRICA.							



Compras e Contratos Relatório de Economia no Pregão Código Cliente: 55 : 2017 : 25 : 1

a /				· <del>·</del> · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Codigo		Unidade		Vir. Licitação	VIr. Proposta	Vir. Compra	Vir. Negociação	Variação(%)
<b>Código</b> 2	Produto/Lote  COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CAIXA MONOBLOCO COM PAREDES LATERAIS TETO LISOS DE FORMATO ELÍPTICO E FUNDO CÔNCAVO COM CANALETA CENTRAL PARA GUIA DO PAINEL EJETOR; - ALTURA ACIMA DA LONGARINA DO CHASSI DE 2,38 M CALCULADO CONFORME NORMA BRASILEIRA ABNT NBR14879; - CALHAS DE CHORUME DE NO MÍNIMO 100 LITROS; - TOMADA DE FORÇA NO MOTOR COM COMPACTAÇÃO ANDANDO; - CHAPAS DE ALTÁ RESISTÊNCIA MECÂNICA E A ABRASÃO COM ESPESSURA MÍNIMO DE 6,35 MM E LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 80.000 PSI E COM ESPESSURA DE 4,75 MM E LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 50.000 PSI NO PISO DA CAÇAMBA; - SISTEMA DE COMPACTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PAINÉIS ACIONADOS POR 04 CILINDROS HIDRÁULICOS DE DUPLO EFEITO COM AMORTECIMENTO, SENDO AS SAPATAS DO PAINEL COMPACTADOR EM POLÍMERO DE ALTA DURABILIDADE QUE DISPENSAM LUBRIFICAÇÃO; - VEDAÇÃO DE BORRACHA ENTRE O DEPOSITO TRASEIRO E A CAIXA DE 7/8 DA ALTURA NAS LATERAIS; - COMANDO MANUAL PARA O CICLO DE COMPACTAÇÃO AUTOMÁTICA QUE PERMITE A PARADA E REVERSÃO DO CICLO DE COMPACTAÇÃO EM QUALQUER INSTANTE DO MOVIMENTO; - COMANDO FRONTAL PARA LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO TRASEIRO E A EPEÇÃO, SISTEMA QUE PROPORCIONA UMA COMPACTAÇÃO HOMOGÊNEA DE ATUAÇÃO COMO	UND	Licitação: 25 / 20 Fornecedor  VEMAQ VIATURES, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	7   VIr. Licitação   99.750,00	99.500,00	Vir. Compra 95.500,00	VIr. Negociação 95.000,00	Variação(%) 4,52
	ACELERAÇÃO AUTOMÁTICA QUE PERMITE A PARADA E REVERSÃO DO CICLO DE COMPACTAÇÃO EM QUALQUER INSTANTE DO MOVIMENTO; - COMANDO FRONTAL PARA LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO TRASEIRO E EJEÇÃO, SISTEMA QUE							
	DISPOSITIVO ANTI-CHUPETA; - PAINEL EJETOR CÔNCAVO ACIONADO POR 01 CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE DUPLO EFEITO INCLINADO E TENDO UMA DAS EXTREMIDADES FIXAS AO PISO DA CAÇAMBA; - PRESSÃO DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 175 BAR; - TUBULAÇÕES EM AÇO TREFILADO SEM COSTURA BI CROMATIZADA SEM PINTURA; -							
	TRAVAMENTO MANUAL DA PORTA TRASEIRA; - ALERTA SONORO ENTRE MOTORISTAS E OPERADORES; - ESTRIBOS							



Compras e Contratos Relatório de Economia no Pregão Código Cliente: 55 : 2017 : 25 : 1

E G OPI PLÁ	oduto/Lote GARRAS DE APOIO PARA 3 A 4 ERADORES; - PARA LAMAS DE ÁSTICO; - ILUMINAÇÃO CONFORME	Unidade	Fornecedor	VIr. Licitação	VIr. Proposta	VIr. Compra	VIr. Negociação	Variação(%)
OPI PLÁ	ERADORES; - PARA LAMAS DE ÁSTICO; - ILUMINAÇÃO CONFORME							
PLÁ	ÁSTICO; - ILÚMINAÇÃO CONFORME							
: NO								
	PRMAS DE TRANSITO; - PINTURA PRIMER							
	I EPÓXI EM COR ÚNICA; - BOMBA							
	DRÁULICA COM VAZÃO DE NO MÍNIMO 80							
	M A 1200RPM; - CILINDROS HIDRÁULICOS : DUPLO EFEITO E CILINDRO							
	LESCÓPICO DE DUPLO EFEITO NA							
	SIÇÃO INCLINADA; - RESERVATÓRIO DE							
	EO HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 160							
:	ROS COM VISOR DE NÍVEL; - VOLUME							
	LIXO COMPACTADO NA CAIXA DE NO							
: : .	NIMO 15,1 M3; - VOLUME DE LIXO							
	MPACTADO NA PORTA TRASEIRA DE NO							
	NIMO 2,2 M3; - LARGURA MÍNIMA DA							
CAI	IXA DE 2,44 M; - COMPRIMENTO TOTAL							
DA	CAIXA DE NO MÍNIMO 5,51 M; - PESO							
	ERACIONAL APROXIMADO DE NO							
	NIMO 4.500 KG; - GARANTIA MÍNIMA DE 01							
	M) ANO DE USO CONFORME PLANO DE							
	NUTENÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE							
	BRICA COLETOR COMPACTADOR DE							
	O, COM AS SEGUINTES							
	PECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CAIXA							
: :	NOBLOCO COM PAREDES LATERAIS							
	TO LISOS DE FORMATO ELIPTICO E NDO CÔNCAVO COM CANALETA							
	NTRAL PARA GUIA DO PAINEL EJETOR; -							
	TURA ACIMA DA LONGARINA DO CHASSI							
	2,38 M CALCULADO CONFORME NORMA							
	ASILEIRA ABNT NBR14879; - CALHAS DE							
: :	ORUME DE NO MÍNIMO 100 LITROS; -							
	MADA DE FORÇA NO MOTOR COM							
COI	MPACTAÇÃO ÁNDANDO; - CHAPAS DE							
ALT	TA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A							
ABF	RASÃO COM ESPESSURA MÍNIMO DE							
	5 MM E LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO							
	80.000 PSI E COM ESPESSURA DE 4,75							
:	ME LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE							
	000 PSI NO PISO DA CAÇAMBA; -							
	STEMA DE COMPACTAÇÃO ATRAVÉS DE							
	PAINÉIS ACIONADOS POR 04 CILINDROS							
	DRÁULICOS DE DUPLO EFEITO COM IORTECIMENTO, SENDO AS SAPATAS DO							
	INEL COMPACTADOR EM POLÍMERO DE							
	TA DURABILIDADE QUE DISPENSAM							
	BRIFICAÇÃO; - VEDAÇÃO DE BORRACHA							
	TRE O DEPOSITO TRASEIRO E A CAIXA							
	7/8 DA ALTURA NAS LATERAIS; -							



Compras e Contratos Relatório de Economia no Pregão Código Cliente: 55 : 2017 : 25 : 1

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	VIr. Licitação	VIr. Proposta	VIr. Compra	VIr. Negociação	Variação(%)
	COMANDO MANUAL PARA O CICLO DE				•		<b>.</b>	
	COMPACTAÇÃO COM DESARME E							
	ACELERAÇÃO AUTOMÁTICA QUE PERMITE							
	A PARADA E REVERSÃO DO CICLO DE							
	COMPACTAÇÃO EM QUALQUER INSTANTE							
	DO MOVIMENTO; - COMANDO FRONTAL							
:	PARA LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO							
<u> </u>	TRASEIRO E EJEÇÃO, SISTEMA QUE							
	PROPORCIONA UMA COMPACTAÇÃO							
	HOMOGÊNEA DE ATUAÇÃO COMO							
1	DISPOSITIVO ANTI-CHUPETA; - PAINEL							
	EJETOR CÔNCAVO ACIONADO POR 01							
į	CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE							
	DUPLO EFEITO INCLINADO E TENDO UMA							
į	DAS EXTREMIDADES FIXAS AO PISO DA							
į	CAÇAMBA; - PRESSÃO DE OPERAÇÃO DE							
:	NO MÍNIMO 175 BAR; - TUBULAÇÕES EM							
	AÇO TREFILADO SEM COSTURA BI							
į	CROMATIZADA SEM PINTURA; -							
	TRAVAMENTO MANUAL DA PÓRTA							
<u> </u>	TRASEIRA; - ALERTA SONORO ENTRE							
<u> </u>	MOTORISTAS E OPERADORES; - ESTRIBOS							
į	E GARRAS DE APOIO PARA 3 A 4							
į	OPERADORES; - PARA LAMAS DE							
i	PLÁSTICO; - ILUMINAÇÃO CONFORME							
2	NORMAS DE TRANSITO; - PINTURA PRIMER							
	EM EPÓXI EM COR ÚNICA; - BOMBA							
	HIDRÁULICA COM VAZÃO DE NO MÍNIMO 80							
	LPM A 1200RPM; - CILINDROS HIDRÁULICOS							
	DE DUPLO EFEITO E CILINDRO							
	TELESCÓPICO DE DUPLO EFEITO ŅA							
	POSIÇÃO INCLINADA; - RESERVATÓRIO DE							
	ÓLEO HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 160							
	LITROS COM VISOR DE NÍVEL; - VOLUME							
	DO LIXO COMPACTADO NA CAIXA DE NO							
	MÍNIMO 15,1 M3; - VOLUME DE LIXO							
	COMPACTADO NA PORTA TRASEIRA DE NO							
į	MÍNIMO 2,2 M3; - LARGURA MÍNIMA DA							
<u> </u>	CAIXA DE 2,44 M; - COMPRIMENTO TOTAL							
ł	DA CAIXA DE NO MÍNIMO 5,51 M; - PESO							
i	OPERACIONAL APROXIMADO DE NO							
ł	MÍNIMO 4.500 KG; - GARANTIA MÍNIMA DE 01							
1	(UM) ANO DE USO CONFORME PLANO DE							
	MANUTENÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE							
	FÁBRICA.	:			:		:	:
	:	<b>:</b>	<u> </u>	:	<b>:</b>	:	:	<u>:</u>